

## ALLUMINIO

Il mosaico di alluminio a tutta massa è nato per donare un inimitabile effetto hi-tech in bagno e/o cucina. La superficie richiede alcune precauzioni come segue:

- 1. POSA:** Non sono necessarie particolari precauzioni. Potete utilizzare le normali colle in commercio, di buona qualità, per piastrelle ceramiche. Per un risultato migliore consigliamo l'uso del seguente prodotto (o composti equivalenti): LITOKOL - Litoelastic
- 2. TAGLIO:** Non usare il flessibile o altre lame rotanti a secco. È indicato l'uso di una lama refrigerata (es. taglierina ad acqua) e/o di un seghetto da ferro a mano. Al fine di evitare bordi con taglio impreciso si consiglia il taglio "a testa in giù". Bordi irregolari dopo il taglio possono essere smussati con carta vetrata a grana fine.
- 3. FUGATURA:** NON usare fuganti ABRASIVI e/o ACIDI/BASICI. L'eccesso di fuga deve essere pulito dalla superficie prima che indurisca dentro gli interstizi della spazzolatura. Fare eventualmente un test di fugatura in un angolo di prodotto prima di procedere al completamento del lavoro. **Per eventuali altri lavori di finitura non coprire/ proteggere con nastro adesivo di ogni tipo.** Per un risultato migliore consigliamo l'uso dei seguenti prodotti (obbligatorio in caso di PROFILO LUCIDO): LITOKOL - Starlike (o equivalenti sul mercato)
- 4. PULIZIA:** Usare una spugna soffice imbevuta di acqua e sapone o alcool. NON usare prodotti ACIDI o BASICI in commercio.

Il mosaico d'alluminio è stato concepito per il rivestimento, pertanto se ne sconsiglia l'uso a pavimento.

## ALUMINIUM

La mosaïque d'aluminium est une mosaïque pleine masse née pour donner un inimitable effet hi-tech en salle de bain et/ou cuisine. Son côté esthétique est représenté par sa surface qui nécessite des précautions suivantes:

- 1. POSE:** Elle peut être effectuée sans précautions particulières en utilisant les méthodes et colles normales qui se trouvent dans le commerce, de bonne qualité, pour carreaux en céramique. Pour un meilleur résultat nous conseillons le produit suivant ou bien compositions équivalentes: LITOKOL - Litoelastic
- 2. COUPE:** Ne pas utiliser le fil ou autres disques à couper à sec. Il est particulièrement indiqué d'utiliser une lame réfrigérante (exemple une toupie à jet d'eau) et/ou une scie à métaux manuelle. Découper toujours le produit tourné "face dessous". Les bords irréguliers peuvent être abrasés avec un papier de verre fin.
- 3. JOINTAGE:** Ne pas utiliser joints ABRASIFS et/ou ACIDES/BASIQUES. Essuyer les éventuelles bavures en excès sur la surface avant que celles-ci soient trop durcies dans les interstices du broyage. Eventuellement faire un essai de joints dans un petit angle du produit avant de procéder à la pose. **Eventuellement pour d'autres travaux de finitions, ne pas couvrir / ne pas protéger avec quelque sorte que ce soit de ruban adhésif.** Pour un meilleur résultat nous conseillons les produits suivants (obligatoires pour PROFIL BRILLANT): LITOKOL - Starlike (ou bien compositions équivalentes en commerce)
- 4. NETTOYAGE:** Il suffit de nettoyer à l'aide d'une éponge humide et d'une solution d'eau chaude et de détergent à vaisselle ou alcool. NE pas utiliser des produits en commerce ACIDES ou BASIQUES.

La mosaïque d'aluminium est un produit étudié pour les revêtements et c'est pourquoi elle ne s'adapte pas aux sols.

## ALUMINIUM

Aluminium mosaic is a full body aluminium product that was specially designed for a wonderful hi-tech effect in your bathroom and/or your kitchen. The surface needs some more caution when grouting and cleaning:

- 1. LAYING:** No particular precautions are needed for laying. You can use common high-quality adhesives for ceramic tiles. For best results we recommend the use of the following product (or similar products): LITOKOL - Litoelastic
- 2. CUTTING:** Please do not use flexible or wet rotating blades, just use an oil or water blade and, if necessary, a small metal/iron hand-saw. To avoid rough and chipped edges, ALUBRUSH mosaic should be cut turning it upside down and in a slow manner. Cut edges should be stoned or sanded smooth after cutting.
- 3. GROUTING:** Please use NON-SAND and NON-ACID NON-BASIC grouting materials. Excess grout should be cleaned from the surface as the work progresses, while grout is fresh and before it hardens. Prior to grouting, test an area to make sure the surface does not fade during grouting. **For eventual additional finishing works, do not cover/protect with adhesive tape of any kind.** For best results we recommend the use of the following products (compulsory for POLISHED ALUMINIUM BAR): LITOKOL - Starlike (or equivalent on the market)
- 4. CLEANING:** To clean ALUBRUSH you can use a damp sponge together with warm soapy water or alcohol. DO NOT use ACID/BASIC products.

Aluminium mosaic has been created for wall use, thus we do not recommend the floor use.

## ALUMINIUM

Aluminium Mosaik ist ein Mosaik, vollständige Masse, ausgenommen um ein Hi-tech Effekt an Badezimmer und/oder Küchen zu geben. Die abgebürstete Oberfläche, welche eine besondere Schönheit ausdrückt, benötigt aber einigen Vorsicht, wie folgt:

- 1. VERLEGUNGSVORSICHT:** Keine besondere Vorsicht sind benötigt. Das Mosaik kann mit normalen, hochwertiges Qualität, erhältlichen Kleber verlegt werden, wie auch für die Keramik-Fliesen benutzen. Für die Erreichung hervorragender Ergebnisse ist nachstehend Produkt (oder gleichwertige Verbindungen) empfehlenswert: LITOKOL - Litoelastic
- 2. SCHNEIDEN:** Keine Schneidemaschine oder andere Maschine mit umlaufenden trockenen Klingen verwenden. Geeignet ist die Benutzung von gekühlten Klingen (wie zum Beispiel Wasser-Schneidemaschine) und/oder Hand-Metallsäge. Um die gezackte Kanten zu vermeiden, empfehlen wir das Material "umgekehrt" zu schneiden; die gezackte Kanten können eventuell mit Glaspapier (klein Korn) abgekantet werden.
- 3. FUGE:** Keine abschleifende Stücke und/oder keine säure/basische Produkte verwenden. Überschuss von Stück muss sofort gereinigt werden, bevor der Rückstand in den Lücke der abgebürstete Oberfläche hart wird. Eventuell ein Fugen-Test auf eine kleine Ecke der Blatt machen lassen, bevor den komplett Arbeit zu fertigen. **Für eventuelle weitere Bearbeitungen bzw. Nacharbeiten bitte keine Sorte von Klebestreifen und kein Papier-Klebeband als Bedeckung oder Protektion verwenden.** Für die Erreichung hervorragender Ergebnisse sind nachstehende Produkte (zwingend für GLÄNZEND PROFIL) empfehlenswert: LITOKOL - Litochrom Starlike (oder gleichwertige Verbindungen)
- 4. REINIGUNG:** Eine weiche Schwamm mit Wasser und Seife/Alkohol imprägniert für die Reinigung benutzen. Keine säure oder basische erhältliche Handelsprodukte verwenden.

Serie Aluminium Mosaik ist für Innenwand-Verlegung ausgedacht worden, deswegen abratet man die Verlegung als Boden.